BRACONS DE STABILISATION

Matériel de Chantier & Échafaudage | Structure et Maintien

1. Description générale du produit

Le **bracon de stabilisation** est un élément structurel tubulaire indispensable pour assurer le contreventement, le maintien et la rigidité des structures d'échafaudages ou de coffrages. Doté d'extrémités aplaties et perforées, il permet une fixation fiable et rapide sur les montants de l'ossature principale.

Sa géométrie épurée et sa conception industrielle lui permettent de reprendre efficacement les efforts de traction et de compression générés par les charges d'exploitation et les effets du vent.

Spécificité du Diamètre :
Tube rigide de diamètre extérieur de 48 mm, conçu pour les structures d'échafaudage et de stabilisation standards nécessitant un excellent compromis entre légèreté et résistance mécanique.

2. Caractéristiques Géométriques & Fixation

Les bracons possèdent des dimensions d'ancrage normalisées pour s'adapter à la boulonnerie standard de chantier :

Diamètre des perforations d'extrémité :	Ø14 mm (adapté pour vis ou broches de liaison)
Type d'embout :	Extrémités forgées et aplaties pour une surface d'appui plane optimale
État de surface :	Acier haute résistance avec protection anticorrosion durable

3. Références disponibles & Abaque des Poids

Gamme complète disponible selon les longueurs de déploiement nécessaires sur vos chantiers :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR (LG)	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
Bracon Ø48 Lg 1.0 m	**410**	1.0 m	3.8 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 1.5 m	**411**	1.5 m	5.7 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 2.0 m	**412**	2.0 m	7.6 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 2.5 m	**413**	2.5 m	9.5 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 3.0 m	**414**	3.0 m	11.5 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 3.5 m	**415**	3.5 m	14.0 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 4.0 m	**416**	4.0 m	16.0 Kg	Unité (U)
Bracon Ø48 Lg 4.5 m	**417**	4.5 m	17.0 Kg	Unité (U)

4. Conformité & Maintenance

Utilisation réglementaire : Mise en œuvre conforme aux plans de calepinage et de stabilisation de la structure.

Entretien requis : Vérification de l'absence de déformation (flambement) et contrôle visuel des soudures/perforations avant chaque montage.

Disponibilité : Disponible en stocks