5 - TUBES, MÂTS ET BRACONS

BRIDES TOURNANTES À 4 TROUS

1. PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

Les **brides tournantes à 4 trous** sont des éléments d'assemblage et de couplage mécanique à haute résistance, spécialement conçus pour la liaison, l'ajustement et l'orientation des tubes de structures et de mâts de télécommunication.

Fonctionnant par paire pour assurer un blocage parfait et une répartition optimale des efforts, elles offrent une excellente flexibilité pour l'orientation des équipements sur site.

Note commerciale : Les brides tournantes fonctionnent par paire mais sont **vendues à l'unité** afin de permettre le panachage et le mixage des différents diamètres selon les configurations requises sur vos chantiers.

2. COMPOSITION DES KITS DE FIXATION & BOULONNERIE

Chaque bride est livrée avec les accessoires de montage individuels suivants :

- 4 Vis TH M12 x 80
- 8 Écrous M12
- 8 Rondelles de diamètre 12

De plus, pour chaque liaison complète (par paire), la boulonnerie d'accouplement suivante est fournie :

- 2 Vis TH M12 x 50
- 4 Rondelles de diamètre 12
- 4 Écrous M12

3. COUPLE DE SERRAGE ET SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

> **Classe de qualité ISO 8.8 :**
> Le couple de serrage admissible maximum pour l'ensemble de la boulonnerie M12 est strictement fixé à **81 N-m** (serrage à réaliser à l'aide d'une clé de 19).

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Matière première	Acier de construction robuste (type S235JRG2 ou équivalent de qualité industrielle)
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (excellente tenue en milieu extérieur et protection anticorrosion durable)
Maintenance	Sans entretien
Stock	Disponible en stocks

5. TABLEAU DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Désignation du produit	Référence	Poids	Qté
Bride tournante pour tube Ø42 à Ø60 - 4 trous	467	1.6 Kg	U
Bride tournante pour tube Ø60 à Ø76 - 4 trous	468	1.7 Kg	U

Désignation du produit	Référence	Poids	Qté
Bride tournante pour tube Ø90 à Ø114 - 4 trous	469	1.7 Kg	U