CHAÎNES DE SÉCURITÉ ET BALISAGE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les chaînes de balisage et de sécurité sont des équipements professionnels conçus spécifiquement pour délimiter les zones d'intervention, restreindre les accès temporaires et sécuriser le personnel de maintenance autour des structures ou installations en hauteur.

Sélectionnées pour leur robustesse, ces références sont vendues au mètre linéaire afin de s'adapter parfaitement aux configurations de vos infrastructures industrielles ou de vos chantiers.

> ***Préconisation impérative de montage :*** *Conformément aux règles de l'art, les chaînes doivent être fixées solidement aux poteaux de délimitation ou crochets muraux prévus à cet effet en utilisant des maillons rapides ou esse de raccordement adaptés pour éviter toute rupture de barrière.*

2. CERTIFICATION & NORMES

Pour garantir un balisage réglementaire optimal sur site :

- **Conformité réglementaire :** Équipements conformes aux prescriptions générales de balisage et de signalisation de sécurité industrielle pour la délimitation des zones de chutes ou de maintenance.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier haute performance structurelle / Teinte haute résistance
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (version CHG) ou revêtement thermolaqué haute visibilité (CHJN et CHRB)
Entretien	Sans entretien (haute durabilité face aux intempéries et rayons UV)
Conditionnement	Vente exclusive au mètre linéaire (M) pour une flexibilité totale de coupe sur site
Disponibilité	Disponible immédiatement en stocks

4. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Sélection exclusive des références de chaînes acier au mètre linéaire (Conditionnement : M) :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	FINITION / COLORIS DE SIGNALISATION	POIDS AU MÈTRE	QUANTITÉ
Chaîne acier Galvanisée	**CHG**	Protection brute - Galvanisation anticorrosion	0.8 Kg	M
Chaîne acier Jaune / Noire	**CHJN**	Haute visibilité - Signalisation / Délimitation de zone de chantier	0.8 Kg	M
Chaîne acier Rouge / Blanche	**CHRB**	Haute visibilité - Signalisation de danger	0.8 Kg	M