SUPPORTS DE CÂBLES

Gamme Supports & Équipements — Crosses de Sortie pour Coaxiaux en Terrasse

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les **crosses de sortie pour câbles coaxiaux (Gamme AGE)** constituent la solution technique la plus efficace et la mieux adaptée pour organiser, guider et protéger le passage des câbles depuis l'intérieur des bâtiments vers les toitures-terrasses.

Leur géométrie en col de cygne inversé empêche l'intrusion d'eau de pluie à l'intérieur du fourreau, protégeant ainsi durablement les réseaux et l'intégrité de l'infrastructure.

> **Étanchéité Garantie en Toiture :**
> Chaque crosse est équipée en usine d'une **collerette de protection conique** (parapluie). Cet élément essentiel permet de réaliser une étanchéité parfaite et conforme aux règles de l'art une fois la crosse solidement fixée au sol et reprise par le complexe d'étanchéité de la terrasse.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière de structure	Acier S235JRG2 de qualité industrielle et haute robustesse
Traitement de protection	Galvanisation à chaud (excellente tenue face aux agressions climatiques et UV)
Hauteur de garde au sol	300 mm (hauteur fixe entre la platine de sol et la collerette)
Entretien	Sans entretien (aucun traitement ultérieur requis après l'installation)
Disponibilité	Disponible immédiatement en stocks

3. CONCEPTION & FIXATION

- **Forme ergonomique :** Courbure calculée pour éviter tout angle saillant ou rayon de courbure trop faible, garantissant le respect du rayon de courbure minimal des câbles coaxiaux lors de leur déploiement.
- **Ancrage au sol :** Équipée à sa base d'une platine carrée pré-percée à 4 points d'ancrage assurant une excellente stabilité et une résistance optimale aux forces d'arrachement ou aux charges de câbles.

4. GUIDE DES RÉFÉRENCES & SPÉCIFICATIONS GÉOMÉTRIQUES

La gamme se décline en 4 diamètres distincts afin de s'adapter au volume et au diamètre des câbles à faire transiter (Vente à l'unité - Quantité : U) :

Désignation du produit	Référence	Diamètre Extérieur (Ø)	Rayon de Courbure	Poids
Crosse de sortie pour coax AGE Ø48.3	4976	48.3 mm	110 mm	7 Kg
Crosse de sortie pour coax AGE Ø60.3	4977	60.3 mm	138 mm	8 Kg
Crosse de sortie pour coax AGE Ø76.1	4978	76.1 mm	175 mm	9 Kg
Crosse de sortie pour coax AGE Ø88.9	4979	88.9 mm	208 mm	10 Kg

5. AVANTAGES MAJEURS

- **Protection Hydrofuge :** La collerette pare-pluie intégrée associée au profil courbé élimine les risques d’infiltrations d'eau le long des gaines.
- **Respect des câbles :** Les différents rayons de courbure disponibles (de 110 à 208 mm) évitent de plier ou de fragiliser les conducteurs coaxiaux.
- **Longévité :** La galvanisation à chaud garantit une protection anticorrosion à toute épreuve, adaptée aux conditions rudes des toitures-terrasses.