GAMME SUPPORTS & ÉQUIPEMENTS

Crosses de Maintien sur Garde-Corps

Version pour Garde-Corps Existant (Lg 700mm)

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les crosses de maintien (ou crosses de préhension) sur garde-corps sont des structures métalliques de sécurité conçues pour sécuriser les zones de franchissement, de maintenance et d'accès en hauteur.

Elles s'installent directement sur les lisses et sous-lisses de garde-corps industriels existants. Ces éléments de préhension sont indispensables et réglementaires pour assurer la sécurité des opérateurs lors du passage ou du changement de niveau, notamment en sortie d'échelle fixe, d'escalier ou de trappe d'accès de type skydôme.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 (Qualité industrielle haute résistance)
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection intégrale, durable et anticorrosion de niveau supérieur)
Longueur du tube (Ht)	700 mm
Entretien	Sans entretien particulier
Normes de conformité	Certifié conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3
Disponibilité	Disponible en stocks

3. DIRECTIVES & PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Pour garantir la parfaite efficacité du dispositif et la conformité aux exigences réglementaires de sécurité, respectez scrupuleusement les consignes de pose suivantes :

- **Emplacement obligatoire :** L'installation d'une crosse de préhension est impérative en configuration de sortie d'échelle ou de sortie de skydôme afin de sécuriser l'arrivée de l'utilisateur sur la zone de réception.
- **Mode de fixation :** La crosse se fixe solidement sur la lisse supérieure et la sous-lisse du garde-corps à l'aide de deux brides/étriers spécifiques inclus.
- **Solidité du support :** Avant l'installation, assurez-vous que la structure du garde-corps existant possède une rigidité et un ancrage suffisants pour reprendre les efforts appliqués lors de la préhension par un opérateur.

4. SPÉCIFICATIONS DE FIXATION & QUINCAILLERIE

Chaque unité de crosse de maintien pour garde-corps est livrée prête à installer avec son kit complet d'étriers de fixation adaptés aux éléments tubulaires standard de garde-corps :

- **Étriers inclus par kit :**
  - 2 Étriers de fixation Ø42 mm pour la liaison supérieure (lisse).
  - 2 Étriers de fixation Ø27 mm pour la liaison inférieure (sous-lisse).
- **Conditionnement :** Vendu à l'unité (U).

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

Le déport correspond à la distance horizontale entre le montant du garde-corps existant et l'axe vertical de la crosse de maintien :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉPORT NOMINAL	LONGUEUR (HT)	POIDS	QTÉ
Crosse de maintien sur GC Lg 700mm déport 200mm	**3345**	200 mm	700 mm	2.5 Kg	Unité (U)
Crosse de maintien sur GC Lg 700mm déport 400mm	**3350**	400 mm	700 mm	3.0 Kg	Unité (U)

> ***Note :*** *Les dimensions et finitions sont optimisées pour offrir une ergonomie de prise en main idéale tout en garantissant un espacement parfait conforme aux normes d'accessibilité en vigueur.*