SYSTÈMES DE SORTIE DE SKYDÔME

Gamme Accessibilité & Sécurité — Protection et Accès Toiture

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gamme de dispositifs de **Sortie de Skydôme** regroupe des crosses de maintien spécifiquement conçues pour sécuriser le franchissement et le passage d'un niveau à un autre lors de l'accès aux toitures-terrasses via des lanterneaux, skydômes ou trémies de toit.

Ces équipements procurent à l'opérateur un appui vertical stable et ergonomique au moment critique du passage de l'échelle à la surface de la toiture, réduisant de manière drastique les risques de chute de hauteur lors des interventions de maintenance.

> **Solution de compacité unique (Modèles pliables) :**
> Grâce à leur ingénieux système d'articulation à 90°, les crosses pliables se rabattent entièrement à l'horizontale afin de permettre la fermeture totale et hermétique du capot du skydôme lorsqu'il n'est pas utilisé.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 de haute résistance industrielle
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection maximale et pérenne contre l'oxydation extérieure)
Entretien	Aucun entretien requis (Sans entretien)
Disponibilité	Disponible immédiatement en stocks
Unité de conditionnement	Vendu à l'unité (Qtt : U)

3. TYPOLOGIE DES MODÈLES ET FONCTIONNEMENT

La gamme est articulée autour de deux types de besoins bien distincts :

- **Crosse de Sortie ASG Standard (Réf. 3001) :** Modèle fixe d'une hauteur ergonomique de 1100 mm. Sa tête supérieure en forme de "col de cygne" offre une parfaite ergonomie de prise en main. Elle est dotée d'un tube robuste de diamètre extérieur Ø 27 mm et est solidement soudée à une platine carrée à 4 points d'ancrage pour une fixation au sol.

- **Crosses Pliables à 90° (Réf. 3010 et 3011) :** Systèmes de maintien amovibles par pivotement. Ils intègrent un mécanisme articulé pour s'effacer horizontalement le long de la costière. Pour s'adapter parfaitement à l'arrivée de l'échelle, ils se déclinent en deux versions :
  - Modèle pour fixation **côté droit** (Réf. 3010)
  - Modèle pour fixation **côté gauche** (Réf. 3011)

4. GUIDE DES RÉFÉRENCES & SPÉCIFICATIONS

Désignation du produit	Référence	Poids	Longueur / Hauteur	Particularités de montage
Crosse de sortie 1m10	3001	4 Kg	1100 mm	Modèle fixe standard, Ø27 mm ext. sur platine
Crosse pliable côté droit Lg 770	3010	5 Kg	770 mm	Articulée à 90°, fixation sur flanc intérieur droit
Crosse pliable côté gauche Lg 770	3011	5 Kg	770 mm	Articulée à 90°, fixation sur flanc intérieur gauche

5. AVANTAGES CLÉS

- **Protection optimale :** Une prise en main surélevée (jusqu'à 1100 mm) sécurisant immédiatement l'utilisateur dès le franchissement de la trémie.
- **Intégration et discrétion :** Le dispositif pliable se dissimule intégralement sous le dôme une fois fermé, conservant l'étanchéité et l'esthétique du lanterneau.
- **Finition durable :** L'acier galvanisé à chaud assure une parfaite longévité, résistant durablement aux UV, à la pluie et aux variations thermiques.