DÉPORTS BRIDES EN V (LOURD)

Gamme Supports & Équipements — Version Renforcée Hauteur 120mm

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les **bras de déports à brides en V (Hauteur 120mm)** sont des structures mécaniques renforcées conçues pour l'assemblage rigide et le déport de tubes ou mâts de télécommunication parallèles. Cette version lourde double la hauteur de contact par rapport au modèle standard, offrant une résistance accrue aux efforts de torsion et aux charges importantes exercées par le vent.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 de forte épaisseur (Qualité industrielle)
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection intégrale et durable contre la corrosion)
Hauteur des brides	120 mm (version renforcée double hauteur)
Entretien	Sans entretien
Conditionnement	Vendu par paire (Paire de bras de déports)
Disponibilité	Disponible en stocks

3. DIRECTIVES & PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Pour assurer la conformité et la pérennité mécanique de l'installation, les règles de pose suivantes doivent être strictement appliquées :

- **Fixation double :** Les bras de déport ASG doivent obligatoirement être fixés à la fois **en tête et en pieds** des tubes déportés afin d'équilibrer les charges.
- **Interdiction de montage en cascade :** Les déports ne sont pas prévus pour reprendre des déports successifs (montage en série ou cascade proscrit).
- **Propriétés de bridage :** La bride en V permet la fixation de diamètres multiples mais fixe de manière moins efficace qu'une bride ronde plus ajustée. Elle offre en contrepartie une polyvalence maximale sur le terrain.

4. SPÉCIFICATIONS DE LA VISSERIE & SERRAGE

Chaque paire de déports renforcés est livrée complète avec un ensemble de quincaillerie lourde haute résistance :

- **Contenu du kit visserie :** 16 Vis TH M12 x 120, 32 Écrous et 32 Rondelles.
- **Classe de qualité :** Boulonnerie certifiée **Iso 8.8**.
- **Couple de serrage recommandé :** Couple de serrage admissible maximum de **M12 = 81 N·m** (serrage à effectuer obligatoirement à l'aide d'une **clé de 19**).

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

L'entraxe final d'axe en axe (distance à l'axe) varie selon le diamètre extérieur des tubes enserrés :

Désignation du produit	Référence	Déport Nominal	Distance à l'axe (environ)	Poids	Qté
Déport 200 - Ht 120mm	1220P	200 mm	~ 300 mm à l'axe *(selon Ø des tubes)*	15 Kg	Paire
Déport 300 - Ht 120mm	1222P	300 mm	~ 400 mm à l'axe *(selon Ø des tubes)*	18 Kg	Paire
Déport 450 - Ht 120mm	1224P	450 mm	~ 550 mm à l'axe *(selon Ø des tubes)*	21 Kg	Paire
Déport 600 - Ht 120mm	1226P	600 mm	~ 700 mm à l'axe *(selon Ø des tubes)*	28 Kg	Paire