DÉPORTS BRIDES EN V

Gamme Supports & Équipements — Fixations Hautes Performances pour Mâts

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les **déports brides en V** sont des ensembles de liaison industriels spécialement conçus pour assembler et écarter deux structures tubulaires parallèles (mâts, poteaux, ou tubes métalliques). Ce système mécanique lourd offre une excellente rigidité et une très haute stabilité pour toutes les installations de supports en extérieur.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière de structure	Acier S235JRG2 de forte épaisseur
Traitement de protection	Galvanisation à chaud (protection durable et anticorrosion intégrale)
Hauteur des brides	60 mm
Entretien	Sans entretien
Conditionnement	Vendu par paire (Paire de bras de déports)
Disponibilité	Disponible en stocks

3. CAPACITÉ D'AJUSTEMENT DES BRIDES

Grâce à leur géométrie en V, les mâchoires de bridage sont entièrement polyvalentes et s'ajustent sur une large plage de diamètres :

- **Bride côté mât support :** Ajustable pour tubes de diamètre **Ø 60 mm à 114 mm**.
- **Bride côté mât déporté :** Ajustable pour tubes de diamètre **Ø 90 mm à 140 mm**.

4. SPÉCIFICATIONS DE LA VISSERIE INCLUSE

Chaque paire de bras de déport est livrée complète avec son kit de quincaillerie pour une fixation immédiate :

- **Contenu du kit :** 8 Vis TH M10 x 120, 16 Écrous et 16 Rondelles.
- **Classe de visserie :** Haute performance.

5. SPÉCIFICATIONS COMMERCIALES & RÉFÉRENCES

La distance finale d'axe en axe entre les deux tubes varie en fonction du diamètre des tubes enserrés :

Désignation du produit	Référence	Déport Nominal	Distance à l'axe (environ)	Poids	Qté
Bras de déport brides en V Ht 60mm - Déport 200	1210P	200 mm	~ 300 mm	9 Kg	Paire
Bras de déport brides en V Ht 60mm - Déport 300	1212P	300 mm	~ 400 mm	10 Kg	
Bras de déport brides en V Ht 60mm - Déport 450	1214P	450 mm	~ 550 mm	11 Kg	