GAMME SUPPORTS & ÉQUIPEMENTS

# Échelles de Sortie pour Sauts de Loup

## 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

### Version Gain de Place pour Espace Limité

Les échelles de sortie de saut de loup ASG sont des structures d'accès verticales fixes en acier renforcé, spécialement étudiées pour remplacer ou compléter les volées de marches standards. Elles permettent l'installation et l'utilisation optimale d'un saut de loup au sein d'un environnement à espace restreint ou limité.

Idéalement adaptées aux configurations industrielles et toitures-terrasses, ces échelles offrent un franchissement sécurisé des obstacles (acrotères, gaines, tuyauteries) tout en minimisant l'emprise au sol globale de l'installation.

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| **Matière** | Acier S235JRG2 (Qualité supérieure industrielle) |
| **Traitement de surface** | Galvanisation à chaud (protection intégrale et durable contre la corrosion en milieu extérieur) |
| **Configuration de sécurité** | Montants prolongés faisant office de rampes de préhension hautes pour sécuriser la sortie |
| **Entretien** | Sans entretien particulier |
| **Norme de conformité** | Certifié conforme à la norme NF E 85-015 |
| **Disponibilité** | Disponible en stocks |

## 3. DIRECTIVES & PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Pour garantir la stabilité de la structure et la sécurité des intervenants lors des accès, veillez à respecter rigoureusement les préconisations d'installation :

- **Optimisation de l'espace :** Utiliser cette configuration d'échelle exclusivement lorsque le recul disponible au sol ne permet pas l'implantation de modules de marches inclinés standards.
- **Lestage de sécurité :** L'échelle de sortie doit impérativement être fixée et stabilisée à sa base sur des dalles de lestage en béton adaptées.
- **Compatibilité :** Sélectionner la hauteur d'échelle (550, 750 ou 950 mm) en stricte correspondance avec la hauteur sous palier du saut de loup associé.

## 4. SPÉCIFICATIONS DE LESTAGE & FIXATION

Afin de garantir une parfaite assise sans altérer ou percer l'étanchéité des toitures-terrasses, la stabilisation s'effectue par un système de contrepoids au sol :

- **Support requis :** Installation obligatoire sur dalles de lestage de 35 Kg ou 50 Kg (permettant un maintien ferme et une absorption des efforts).
- **Accessoires complémentaires :** Les dalles de lestage pyramidales ou adaptées sont vendues séparément (disponibles en section 1 page 9 de notre catalogue général).

## 5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

La gamme d'échelles de sortie ASG se décline en trois hauteurs nominales pour s'ajuster parfaitement aux paliers des sauts de loup :

| DÉSIGNATION DU PRODUIT | RÉFÉRENCE | HAUTEUR NOMINALE (HT) | POIDS | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|
| **Échelle pour saut de loup ht 550mm** | **7875** | 550 mm | 23 Kg | Unité (U) |
| **Échelle pour saut de loup ht 750mm** | **7876** | 750 mm | 26 Kg | Unité (U) |
| **Échelle pour saut de loup ht 950mm** | **7877** | 950 mm | 29 Kg | Unité (U) |

> **Note logistique :** Pour une installation complète et conforme aux normes de sécurité, n'oubliez pas d'ajouter à votre commande les dalles de lestage adaptées à votre configuration de chantier.