ÉCHELLES ALUMINIUM À CROCHETS

Version Coulissante Renforcée - Fournie avec Crochets de Fixation de Sécurité

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les échelles en aluminium de sécurité sont des structures d'accès industrielles conçues pour garantir un accès vertical rigide, léger et parfaitement stable.

Dotées de montants renforcés et de barreaux antidérapants, elles sont idéales pour une utilisation professionnelle intensive lors des opérations de maintenance sur les bâtiments industriels et installations techniques.

Cette version spécifique intègre de série des crochets de fixation robustes en partie haute, permettant un ancrage rapide et sécurisé de l'échelle sur son support récepteur (barre d'accrochage, lisses, etc.), empêchant tout risque de basculement ou de glissement latéral.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Aluminium de haute qualité (alliage industriel léger et ultra-résistant)
Structure	Échelle coulissante à plans transformables (configuration optimisée 2 plans)
Éléments de sécurité	Barreaux striés antidérapants, patins d'appui haute adhérence en pieds, et crochets supérieurs intégrés
Accessoires inclus	Paire de crochets de fixation en tête d'échelle
Entretien	Sans entretien (excellente résistance naturelle face aux intempéries et à la corrosion urbaine/industrielle)
Disponibilité	Disponible en stocks

3. DIRECTIVES & PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

Afin de préserver l'intégrité mécanique du matériel et d'assurer une sécurité totale lors des phases d'ascension, les règles suivantes doivent être rigoureusement appliquées :

- **Engagement des crochets :** Veillez à ce que les deux crochets supérieurs soient parfaitement enclenchés sur la barre d'accrochage ou le support de réception homologué avant toute montée.
- **Calcul de l'inclinaison :** Respectez scrupuleusement l'angle de pose réglementaire recommandé (environ $65°$ à $75°$ par rapport à l'horizontale) pour optimiser la stabilité.
- **Vérification de la charge :** Ne dépassez jamais la charge maximale admissible définie par les normes de sécurité en vigueur pour les échelles d'accès portables professionnelles.

4. SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES & COMPOSANTS

Le système se distingue par sa polyvalence et la modularité de ses pièces de rechange de sécurité :

- **Crochets de fixation de série :** Fournis et montés en tête d'échelle pour assurer le verrouillage direct de la structure.
- **Composants de rechange :** Les crochets de fixation sont également disponibles à la vente séparément pour des besoins de maintenance ou d'adaptation sur d'autres équipements (Réf. 6090 - Référencés en section 2 page 33 du catalogue général).

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

La gamme se décline en trois modèles adaptés à différentes hauteurs de desserte maximale :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	HAUTEUR MAX	CONFIGURATION	POIDS	QTÉ
Échelle aluminium max 3.28m 2x7 barreaux	6078	3,28 m	2 plans x 7 barreaux	7,5 Kg	Unité (U)
Échelle aluminium max 3.81m 2x8 barreaux	6077	3,81 m	2 plans x 8 barreaux	8,0 Kg	Unité (U)
Échelle aluminium max 4.59m 2x10 barreaux	6082	4,59 m	2 plans x 10 barreaux	11,0 Kg	Unité (U)

Note commerciale : Les crochets de fixation supérieurs sont livrés de série avec ces trois références. Pour commander des crochets supplémentaires ou de remplacement, utilisez la référence individuelle 6090.