2 - ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

# ENTOURAGES SKYDÔMES

## 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les **entourages skydômes** sont des équipements professionnels conçus spécifiquement pour permettre et sécuriser la protection collective autour des lanterneaux et ouvertures de toiture.

Fixés solidement par un système autoportant lesté sur la structure de la toiture-terrasse, ils offrent une barrière stable et sécurisée pour le personnel de maintenance et d'installation.

**Préconisation impérative de montage :** Conformément aux règles de l'art et de sécurité, ce système de garde-corps doit être assemblé impérativement à l'aide des fixations fournies. Bien que le système assure une protection collective périphérique, le respect des consignes de charge sur les dalles de lestage est obligatoire pour assurer la protection continue de l'opérateur lors de ses interventions en hauteur.

## 2. CERTIFICATION & NORMES

Pour garantir une fiabilité et une sécurité optimales sur les chantiers et infrastructures industrielles, la gamme bénéficie d'une homologation officielle et répond aux exigences réglementaires strictes :

- **Conformité réglementaire :** Équipements entièrement conformes aux normes de sécurité **NF E 85 - 015** et **NF EN ISO 14122-3**.

## 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

| | |
|---|---|
| **Matière** | Acier S235JRG2 haute performance structurelle |
| **Traitement de surface** | Galvanisation à chaud (protection durable et anticorrosion extérieure) |
| **Entretien** | Sans entretien (aucun traitement ultérieur requis après fixation) |
| **Configuration d'accès** | Modèles disponibles avec portillon intégré de 0,9 m pour sécuriser les flux de passage |
| **Disponibilité** | Disponible immédiatement en stocks |

## 4. SPÉCIFICATIONS DE FIXATION & VISSERIE

Chaque entourage skydôme est livré complet avec son kit d'accessoires dédié afin de garantir un montage immédiat et sécurisé :

- **Contenu du kit visserie :** Fourni complet avec l'ensemble des vis auto-foreuses nécessaires au montage ainsi que les capes de finition pour garde-corps.
- **Spécification de lestage :** Conçu pour une installation sur plots de béton de 50 Kg (Référence dédiée : **DAL**).

> **Note logistique :**
> Afin d'optimiser le transport et de s'adapter à la configuration de vos structures, les dalles béton de lestage sont vendues séparément.

## 5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

La gamme propose 4 références distinctes, adaptées précisément aux dimensions requises de votre ouverture sur site (Vente à l'unité - Conditionnement: U) :

| Désignation du produit | Référence | Dimensions Compatibles | Poids Unitaire | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| **Garde corps pour skydôme A 1.5m - B 1.5m** | 1060 | 1,5 m × 1,5 m | 48 Kg | U |
| **Garde corps pour skydôme A 1.5m - B 1.5m (avec portillon 0.9m)** | 1065 | 1,5 m × 1,5 m | 50 Kg | U |
| **Garde corps pour skydôme A 1.5m - B 2m (avec portillon 0.9m)** | 1066 | 1,5 m × 2,0 m | 60 Kg | U |
| **Marche de liaison pour dalles 50Kg (Longueur : 990mm)** | 1067 | Longueur 990 mm | 4,6 Kg | U |