LISSES : FIXATIONS MURALES

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les fixations murales pour lisses sont des équipements professionnels conçus spécifiquement pour assurer le maintien d'extrémité et l'ancrage solide des éléments de garde-corps directement sur les structures maçonnées ou parois verticales.

Cette gamme propose deux configurations distinctes permettant de répondre précisément aux contraintes architecturales et techniques du site, assurant ainsi une protection collective continue et sans rupture pour les opérateurs.

> **Préconisation impérative de montage :**
>
> Conformément aux règles de l'art et aux exigences de sécurité, la pose de ces fixations nécessite l'utilisation d'ancrages rigides adaptés. Pour le modèle avec manchons, l'utilisation de **chevilles chimiques de diamètre Ø12 mm** est requise afin de garantir la reprise des efforts structurels.

2. CERTIFICATION & NORMES

Pour garantir une résistance optimale et une parfaite conformité lors des inspections de sécurité sur les infrastructures industrielles, la gamme répond aux exigences réglementaires suivantes :

- **Conformité réglementaire :** Équipements entièrement conformes aux normes européennes et françaises de sécurité **NF E 85-015** et **NF EN ISO 14122-3**.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 haute performance structurelle
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection durable et anticorrosion extérieure optimale)
Entretien	Sans entretien (aucun traitement ultérieur requis après fixation)
Dimensions d'entraxe	Hauteur standard de déport / entraxe : 500 mm
Disponibilité	Disponible immédiatement en stocks

4. SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES

La gamme se décline en deux modèles spécifiques selon la nature des lisses à installer :

- **Fixation avec oreilles (Réf. 2523) :** Conçue spécifiquement pour recevoir et sécuriser l'extrémité des lisses articulées.
- **Fixation avec manchons (Réf. 2524) :** Dédiée à l'accueil et au guidage des lisses droites traditionnelles. Fixation préconisée avec chevilles chimiques Ø12 mm.

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Ajustement précis selon les besoins de configuration de vos barrières horizontales (Vente à l'unité — Conditionnement : U) :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS DE MONTAGE / RÉFÉRENCE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ
Fixation murale de lisses avec oreilles	Pour lisses articulées Entraxe 500 mm **Réf. 2523**	4 Kg	U
Fixation murale de lisses avec manchons	Pour lisses droites Chevilles chimiques Ø12 mm **Réf. 2524**	4 Kg	U