MARCHES ET SYSTÈMES DE FRANCHISSEMENT

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les marches et systèmes de franchissement sont des équipements professionnels conçus spécifiquement pour sécuriser les accès verticaux, compenser les dénivelés et aménager des zones de passage ergonomiques sur site.

Fixées solidement aux parois murales ou aux structures porteuses, elles offrent une plateforme d'appui stable et hautement résistante pour le personnel de maintenance et d'installation lors des interventions en hauteur.

> **Préconisation impérative de montage :** Conformément aux règles de l'art et aux directives de sécurité, ces équipements doivent être ancrés solidement à l'aide de fixations structurelles adaptées à la nature du support.

> **Pour le modèle rabattable :** L'utilisation de la clavette de verrouillage intégrée est obligatoire pour sécuriser le maintien de la marche en position fermée lorsqu'elle n'est pas exploitée.

2. CERTIFICATION & NORMES

Pour assurer une parfaite conformité réglementaire et une fiabilité totale au sein des infrastructures industrielles :

- **Conformité réglementaire :** Équipements entièrement conformes aux critères exigeants des normes de sécurité et de protection collective **NF E 85-015** et **NF EN ISO 14122-3**.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUE	SPÉCIFICATION
Matière	Acier S235JRG2 haute performance structurelle
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection durable et anticorrosion extérieure optimale)
Entretien	Sans entretien (aucun traitement ultérieur requis après fixation)
Configurations de surface	Marche rabattable disponible en finition caillebotis ou en tôle larmée selon les besoins du site
Disponibilité	Disponible immédiatement en stocks

4. SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES

La gamme se décline en deux modèles distincts s'adaptant aux contraintes d'espace et d'agencement de vos structures :

Marche rabattable (Réf. 4620)

Solution escamotable idéale pour les zones encombrées. Fixée au mur, elle se déplie pour l'usage et intègre une clavette de verrouillage dédiée pour la position fermée.
Dimensions : 810 x 280 mm.

Marche fixation murale (Réf. 4610)

Structure fixe permettant une fixation haute ou basse avec côtés boulonnés.
Hauteur de profil standard : 200 mm. | **Dimensions :** 750 x 250 mm.

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Sélection de références adaptées pour la sécurisation de vos accès industriels (Vente à l'unité - Conditionnement : U) :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DE LA SURFACE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ
Marche rabattable	4620	810 × 280 mm	9.5 Kg	U
Marche fixation murale	4610	750 × 250 mm	5.1 Kg	U