PLATEFORMES

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les plateformes en caillebotis ASG sont des équipements professionnels de protection collective conçus spécifiquement pour servir de marchepied stable et sécurisé afin d'accéder à l'intérieur d'une fausse cheminée ou d'une zone technique en hauteur.

Elles peuvent être équipées d'un système de garde-corps démontable sur un ou plusieurs côtés selon la configuration requise sur votre site, apportant une modularité parfaite et une barrière contre les risques de chute lors des interventions des opérateurs.

Préconisation impérative de montage : Conformément aux règles de l'art et de sécurité, le montage du garde-corps doit être effectué avec la boulonnerie fournie. Un respect strict du couple de serrage admissible maximum pour la visserie Iso 8.8 est requis : $M10 = 47\ N{\cdot}m$ (utilisation d'une clé de 17).

2. CERTIFICATION & NORMES

Pour garantir une fiabilité réglementaire optimale et assurer la protection collective sur les infrastructures industrielles :

- **Conformité réglementaire :** Équipements entièrement conformes aux exigences strictes des normes de sécurité **NF E 85-015** et **NF EN ISO 14122-3**.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 haute performance structurelle
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection hautement durable contre la corrosion extérieure)
Entretien	Sans entretien (aucun traitement ultérieur requis après fixation)
Hauteur standard	250 mm (hauteur de rehausse du marchepied)
Sur-mesure	Les plateformes de type ASG peuvent être fabriquées sur mesure selon vos besoins spécifiques dans les meilleurs délais

4. SPÉCIFICATIONS DES ÉQUIPEMENTS & VISSERIE

Chaque composant optionnel de protection est livré prêt à poser avec ses éléments de liaison structurelle :

- **Garde-corps pour plateforme :** Conforme à la norme NF E 85-015, doté d'une hauteur de protection de 1100 mm et d'une sous-lisse à 500 mm.

- **Contenu du kit visserie (Inclus avec le garde-corps) :** Livré complet avec 4 vis TRCC M10 x 25, 4 Écrous et 4 Rondelles.

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES

Sélection de références pour l'aménagement de vos accès en zones techniques (Vente à l'unité - Conditionnement : U) :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS STANDARDS (MM)	POIDS UNITAIRE	QTÉ
Plateforme 1020x820 pour accès FC	**4662**	1020 × 820 × Ht 250 mm	34 Kg	U
Garde corps pour plateforme	**4665**	Hauteur de protection 1100 mm	22 Kg	U