GAMME SUPPORTS & ÉQUIPEMENTS

Portillons d'Accès Réglementaires pour Lanterneaux

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les portillons de sécurité pour entourages skydômes sont des dispositifs de fermeture mobile conçus pour sécuriser les points d'accès des garde-corps ceinturant les lanterneaux d'éclairement.

Intégrés aux barrières de protection périphériques, ils permettent aux opérateurs de maintenance d'accéder au skydôme ou de franchir la zone tout en éliminant les risques de chutes de hauteur lorsque le passage est refermé.

Disponibles avec ou sans plinthe intégrée et en deux largeurs standards (650 mm et 900 mm), ils s'harmonisent parfaitement avec les structures d'entourage pour assurer une protection collective sans faille sur les toitures-terrasses industrielles et tertiaires.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier S235JRG2 (Qualité de construction industrielle haute résistance)
Traitement de surface	Galvanisation à chaud (protection intégrale, durable et anticorrosion de niveau supérieur)
Entretien	Sans entretien particulier
Normes de conformité	Certifié conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3
Disponibilité	Disponible en stocks

3. DIRECTIVES & PRÉCONISATIONS DE MONTAGE

- **Sens de sécurité :** Le portillon doit être installé de manière à ce qu'il se referme automatiquement après le passage d'un utilisateur afin d'éviter qu'une brèche reste ouverte dans le garde-corps.
- **Utilisation de la plinthe :** Les versions avec plinthe intégrée sont obligatoires lorsque le portillon donne directement sur une zone de circulation où la chute d'outils ou d'objets vers le niveau inférieur doit être évitée.
- **Fixation :** Le montage s'effectue directement sur les poteaux d'extrémité du garde-corps d'entourage skydôme à l'aide de la quincaillerie spécifique incluse.

4. SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE

Chaque unité de portillon est livrée complète et prête à poser avec l'ensemble de ses accessoires de quincaillerie de sécurité :

- **Contenu du kit inclus :**
  - 1 Paire de paumelles automatiques en PVC (assurant le retour et la fermeture automatique du battant).
  - 1 Butée d'arrêt en PVC.
  - 12 Vis auto-foreuses de fixation haute résistance.

• **Conditionnement :** Vendu à l'unité (U).

5. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

La gamme propose quatre configurations distinctes selon vos besoins dimensionnels et contraintes réglementaires :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	LARGEUR NOMINALE (LG)	SPÉCIFICITÉ BASSE	POIDS	QTÉ
Portillon avec plinthe Lg 900mm	1090	900 mm	Avec plinthe intégrée	12 Kg	Unité (U)
Portillon avec plinthe Lg 650mm	1092	650 mm	Avec plinthe intégrée	10 Kg	Unité (U)
Portillon sans plinthe Lg 900mm	1094	900 mm	Cadre nu (sans plinthe)	5,5 Kg	Unité (U)
Portillon sans plinthe Lg 650mm	1096	650 mm	Cadre nu (sans plinthe)	4,5 Kg	Unité (U)

Note commerciale : *Ces éléments concernent uniquement les battants de portillons indépendants. Pour l'entourage complet ou les dalles béton de lestage, veuillez vous reporter aux rubriques dédiées de notre catalogue.*