SURFACE DE TRAVAIL SURÉLEVÉE

Plateformes Industrielles de Maintenance & Marches Éléphantes Réglementaires

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La surface de travail surélevée est un module de marchepied industriel fixe destiné à faciliter les opérations de maintenance en usine, sur les toitures-terrasses ou à proximité de machines.

Ce caniveau ou plateforme technique surélevée offre une surélévation stable et sécurisée de **250 mm** par rapport au sol, permettant ainsi de compenser des différences de niveaux, de surmonter des obstacles techniques légers ou d'offrir une zone de travail ergonomique à hauteur idéale pour les opérateurs.

Grâce à son plan de marche grand format (**1800 × 500 mm**), ce podium assure une parfaite stabilité des pieds et une excellente répartition des charges pour les interventions de longue durée.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & MATÉRIAUX

Matière	Acier robuste S235JRG2 (Qualité de construction industrielle)
Traitement de surface	Galvanisation à chaud intégrale (Excellente tenue aux intempéries, agents agressifs et anti-corrosion longue durée)
Structure du plan de marche	Revêtement ajouré et antidérapant haute performance (évacuation optimale des liquides et des débris)
Entretien	Sans entretien particulier
Normes de conformité	Certifié conforme aux exigences des normes de sécurité NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3
Disponibilité	Disponible en stocks

3. PRÉCONISATIONS DE MONTAGE & SÉCURITÉ

Afin de préserver la sécurité des opérateurs et de maintenir la conformité de l'installation sur site, veuillez appliquer les directives suivantes :

- **Fixation au sol :** La plateforme est conçue pour être solidement ancrée mécaniquement directement au sol ou sur des dalles de lestage adaptées (vendues séparément en section 1 page 9).
- **Sécurité d'usage :** Le plan d'appui doit être maintenu propre. Grâce à sa structure ajourée, il limite l'accumulation d'huile, d'eau ou de givre en extérieur.
- **Alignement :** Plusieurs modules de surface de travail peuvent être juxtaposés pour créer des allées techniques de circulation continue le long de vos équipements.

4. GUIDE DES RÉFÉRENCES COMMERCIALES & DIMENSIONS

Ce produit est proposé dans une configuration optimisée grand format pour l'industrie :

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS AU SOL	HAUTEUR TOTALE (HT)	POIDS	QUANTITÉ
Surface de travail 1800×500mm	**4660**	1800 × 500 mm	250 mm	31 Kg	Unité (U)

Note commerciale : Cette fiche produit traite exclusivement du modèle de référence 4660 (Surface de travail surélevée). Pour les marches simples, marches doubles ou passerelles types sauts de loup de hauteur différente, veuillez consulter le reste de notre catalogue technique.